

PRODUKT DATABLAD

SST CLAS P 25 CL 2.8 W/2700K E27

LED Retrofit CLASSIC P DIM | Dimbare LED- lamper, klassisk pærefasong



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
- Perfekt for dekorative installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Lyskilder med innovativ LED trådtypeknologi
- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Design, dimensjoner, lysflux sammenlignbart med en glødelampe

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-lampe for nettspenning
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper
- Spredningsvinkel: opptil 300°
- Levetid: inntil 15 000 t
- Energieffektivitet: A++



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	2,80 W
Nominell effekt	2,80 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	696
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	1115
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	25 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	250 lm
Angitt lysytelse	250 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	250 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	77,0 mm
Diameter	45,0 mm

Ytterkolbe	P45
Lengde	77,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	50 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	3 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDSCLP25D 2,8W
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075108189		45 mm x 140 mm x 120 mm	30,00 g	0.76 dm ³
4058075108196	NO: VS 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	316,00 g	5.93 dm ³
4058075211407		46 mm x 46 mm x 93 mm	29,00 g	0.20 dm ³
4058075211414	NO: VS 10	245 mm x 102 mm x 101 mm	378,00 g	2.52 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.