

PRODUKT DATABLAD

HALOSTAR SST 4000 14 W 12 V G4

HALOSTAR SUPERSTAR 4000 | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Kjøkkenbelysning
- Lys for lesing
- Inngangsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Betydelig lavere CO₂utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Høy belysningseffekt sammenlignet med standardlamper
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a: 100
- Sokkel: G4, GY6.35

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	14,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	14,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	20 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	230 lm
Rated color temperature	2800 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	230 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	10,0 mm
Total lengde	33,0 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Lengde	33,0 mm
Ytterkolbe	E10
Maximum diameter	10,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	15 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/UB-14-12-G4-22
-------	----------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321932655	HALOSTAR SST 4000 14 W 12 V G4	NO: VS 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	202.10 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.