

PRODUKT DATABLAD

DTW 23 W/840 220...240 V E27

OSRAM DULUX TWIST | Integrert kompaktlysrør i spiral fasong



BRUKSOMRÅDER

- Overalt hvor det er behov for kompakte og effektive lyskilder
- Private og profesjonelle miljøer med høy kvalitet
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

PRODUKTFORDELER

- Svært kompakt form med høy effektivitet
- Høyere lysvirkningsgrad sammenlignet med andre energibesparende lampeformer

PRODUKTEGENSKAPER

- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant fargerenhet
- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	23,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	23,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1600 lm
Angitt lysytelse	1600 lm
Rated color temperature	4000 K
Lysfarge	840
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Fargegjengivelses gruppe	1B

Mål og vekt



Maximum diameter	54,0 mm
Total lengde	119,0 mm
Produktvekt	75,00 g
Lengde	116,0 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Ytterligere produktdata

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILEDS	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

1 | DateName | DRG CODE | Initial
Text/Versionierung | T1/M1/J1/J1



Luminous intensity distribution

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,0 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	23 kWh/1000h
Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FB-23/840-220/240-E27
--------------	-----------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

SIKKERHETSÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper
Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321986399	DTW 23 W/840 220...240 V E27	NO: VS 10	292 mm x 124 mm x 150 mm	5.43 dm ³	947.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.