

PRODUKT DATABLAD

L 15 W/77

FLUORA T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel, for plantebelysning



BRUKSOMRÅDER

- Alle steder hvor det ikke er nok naturlig dagslys for planter
- Offentlige bygninger
- Kontorer
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Restauranter

PRODUKTFORDELER

- Fremmer fotobiologiske prosesser i planter
- Fremmer plantevekst



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	15,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	15,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	27 lm/W
Angitt lysytelse	400 lm
Lysstrøm ved 25 °C	400 lm
Lysfarge	77
Nominell lysytelse (lumen)	400 lm
Lysfarge (betegnelse)	FLUORA
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,88
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,83
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,80
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,77
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,74
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,72

Mål og vekt



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	438,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	438,00 mm
Diameter	26,0 mm
Maximum diameter	26,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	10000 h
Levetid	20000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	20000 h
Nominell levetid på lampen	20000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	4,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	20 kWh/1000h


Lysfordeling



Spectral power distribution

SIKKERHETSÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300003214	L 15 W/77	NO: VS 10	536 mm x 69 mm x 151 mm	5.58 dm ³	871.67 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.