

PRODUKT DATABLAD

HALOSTAR SST 4000 7 W 12 V G4

HALOSTAR SUPERSTAR 4000 | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Kjøkkenbelysning
- Lys for lesing
- Inngangsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Betydelig lavere CO₂utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Høy belysningseffekt sammenlignet med standardlamper
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a: 100
- Sokkel: G4, GY6.35

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	7,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	7,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	10 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	95 lm
Rated color temperature	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	95 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	10,0 mm
Total lengde	33,0 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Lengde	33,0 mm
Ytterkolbe	E10
Maximum diameter	10,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	8 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/UB-7-12-G4-22
-------	---------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321963208	HALOSTAR SST 4000 7 W 12 V G4	NO: VS 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	202.10 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.