

PRODUKT DATABLAD

L 30 W/965

BIOLUX T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel, for dyreoppdrett



BRUKSOMRÅDER

- Ypperlig for oppdrett av små dyr

PRODUKTFORDELER

- Utstråler et hvitt dagslys som gir dyrene dine en følelse av naturlig sollys

PRODUKTEGENSKAPER

- Veldig God fargegjengivelsesgruppe: 1A ($R_a: \geq 90$)



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Angitt lysutbytte (High Freq. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	30,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	53 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥95
Angitt lysytelse	1600 lm
Lysstrøm ved 25 °C	1600 lm
Lysfarge	965
Rated color temperature	6500 K
Nominell lysytelse (lumen)	1600 lm
Lysfarge (betegnelse)	BIOLUX
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,86
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,84
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,81
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,79
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,78

Mål og vekt



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	895,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	895,00 mm
Diameter	26,0 mm
Maximum diameter	26,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	16000 h ¹⁾
Levetid	20000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	20000 h
Nominell levetid på lampen	20000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	4,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder


Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	37 kWh/1000h

Lysfordeling



Spectral power distribution

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300302461	L 30 W/965	NO: VS 10	941 mm x 67 mm x 151 mm	9.52 dm ³	1637.00 g

4050300937946	L 30 W/965	NO: VS 10	982 mm x 60 mm x 177 mm	10.43 dm ³	2022.00 g
---------------	------------	--------------	----------------------------	-----------------------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.