

PRODUKT DATABLAD

LS/PD MULTI 3 CI | Sensorer for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer
- Korridorer
- Klasserom
- Opplæringsrom
- Trappeganger
- Sanitærområder

PRODUKTFORDELER


- Spesielt liten konstruksjon

PRODUKTEGENSKAPER

- Takmonteringssensor med bevegelig sensorhode
- Tilkobling via firepins skruklemme eller 4c4c-tilkoblingsmodul

TEKNISK DATA

Mål og vekt



Diameter	50,0 mm
Lengde	50,0 mm
Bredde	50,0 mm
Høyde	25,0 mm
Produktvekt	30,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
---------------------	------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
------------------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Maksimal installasjonshøyde	4 m
Deteksjonsområde	6 m ²
Deteksjonsvinkel	80 ° ¹⁾
Installasjons type	On-top ceiling mounting/Ceiling integration
Dekningssområde, lyssensor	20...600 lx ²⁾

¹⁾ Omtrent

²⁾ Approximately, measured at the sensor

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
--------------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Utenpåliggende montering sammen med SENSOR KIT

- Egnet for MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco styreenhet
- Egnet for DALI Professional-sensorkobler

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 335611_Energy saving
	Brochures 335613_Scenes
	Declarations of conformity 334067_LMS MULTI3 SENSORS
	Installation/Operation notice 334180_LSPD MULTI 3 CI – light and presence sensor for ceiling installation

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321916648		NO: VS 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	9.40 dm ³	961.40 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

- Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.