

PRODUKT DATABLAD

DALleco Control | Kontrollenheter for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer
- Klasserom
- Opplæringsrom
- Korridorer
- Takinstallering eller uavhengig installering ved hjelp av ECO CI KIT er mulig

PRODUKTFORDELER

- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Forenklet oppstart takket være forhåndsdefinerte driftsmoduser
- Automatisk eller manuell innstilling av regulering av settpunkt

PRODUKTEGENSKAPER

- 2-kanals lysstyring med DALI-grensesnitt
- Dagslysavhengig regulering og tilstedeværelsesavhengig betjening av lys
- 100 timer innbrenningsfunksjon for lysstoffrør
- Drift via standard trykknapp eller IR-fjernkontroll
- Utgang med justerbar forgrening
- Utgang med elektronisk reversibel overtemperatur-, kortslutning- og overbelastningsvern
- Tilkobling av opp til 4 DALleco LS/PD LI eller 6 DALI LS/PD LI-sensorer
- Tilkobling av opptil 4 lys- og tilstedeværelsessensorer via 4p4c-pluggsystem
- Individuell justering av funksjonelle parametere via IR-fjernkontroll




- Hus i halogenfri polykarbonatplast
- Tilkobling av sensor via polaritetsbeskyttet 4p4c-kontakt (RJ10)

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	230.00 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	4,00 W

Mål og vekt



Lengde	118,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Produktvekt	48,50 g
Avstand monteringshull, lengderetning	110,0 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	2
Installasjons type	Luminaire integration

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

– Passer for opptil 32 elektroniske forkoblinger

LAST NED DATA

Fil	
	Product Datasheet 341826_DALleco Control datasheet (GB)
	Brochures DALleco: Multi-functional light management system (EN)
	Declarations of conformity 341817_CE_declaration_DALlecosystem
	Installation/Operation notice 350950_DALleco Quickstartguide (GB)
	Installation/Operation notice 507081_Operating instructions DALleco control_WEU
	Installation/Operation notice 507082_Operating instructions DALleco control_NORDIC
	Installation/Operation notice 507083_Operating instructions DALleco control_EEU
	CAD data 3-dim 341824_CAD Data DALleco
	CAD data 3-dim 341825_CAD Data DALleco

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321988645		NO: VS 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	10.80 dm ³	3194.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.