

PRODUKT DATABLAD

SIG 1541

krypton lamper, høyspenning, veitrafikk



BRUKSOMRÅDER

- Signalsystemer for veitrafikk

PRODUKTFORDELER

- Ypperlig optisk virkningsgrad takket være liten krybbediameter
- Høy belysningseffekt ved bruk av krypton som fyllgass
- Maks. for tidlig feilfrekvens: 2 % opptil 3000 t (gjelder kun for lampefeil)
- Stor motstandsstyrke mot støt og vibrasjoner takket være ni glødetrådholdere

PRODUKTEGENSKAPER

- Lampesokkel bestandig mot korrosjon
- Lang gjennomsnittlig lampelevetid: 8000 t
- Vedlikeholdsintervaller på opptil fire måneder mulig (avhengig av installasjon)

TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	60,00 W
Nominell spenning	230...240 V
Testspenning	235 V

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	380 lm
----------------------------	--------

Mål og vekt



E27
IEC 7004-21

Diameter	62,0 mm
Total lengde	91,0 mm
Lys senter lengde	69,0 mm ¹⁾

¹⁾ Avstanden fraglødetråd til toppen av sokkelen

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

Egenskaper

Brennstilling	s105 ¹⁾
---------------	--------------------

¹⁾ Kun tillatt brennstilling skal benyttes, ellers vil levetiden bli forkortet

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	SIG 1541 CL 60W
--------------	-----------------

LOKAL SPESIFIKK INFORMASJON

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300405049	OSRSIG1541	-	4733761	-

SIKKERHETSRÅD

Bruk kun i utstyr/armaturer som er spesielt laget for formålet.
Beskytt lampen mot fuktighet ved drift og installasjon.



LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300405049	SIG 1541		91 mm x 58 mm x 58 mm	0.31 dm ³	42.00 g
4050300405056	SIG 1541	NO: VS 100	591 mm x 197 mm x 301 mm	35.04 dm ³	4580.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

JURIDISK RÅDGIVNING

Tilsvare DIN 49842 del 1 og 3
Imøtekommer krav til lysintensitet i DIN 67527-1/EN 12368 (avhengig av installasjonen)

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.