

PRODUKT DATABLAD

DALI EASY III | Kontrollenheter for lysstyringsystemer



BRUKSOMRÅDER

- Takinstallering eller uavhengig installering ved hjelp av LMS CI BOX er mulig

PRODUKTEGENSKAPER

- Lysstyringsenhet med 4 DALI-utganger for overføringer
- Integret sekvensenhet for opptil 4 forskjellige sekvenser
- Inntil 16 forskjellige RGB(W)-lysscener kan konfigureres med krysstuningstider
- Inntil 16 statiske lysscener kan lagres og hentes frem
- Inntil 64 kontrollere kan synkroniseres

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	100...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	3,00 W

Mål og vekt



Lengde	189,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Produktvekt	90,00 g
Avstand monteringshull, lengderetning	180,0 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
------------------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	DALI / EASY
Antall styreutganger	4
Installasjons type	Ceiling integration/Luminaire integration

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
--------------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 32 elektroniske forkoblinger

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 544587_Application Guide EASY lighting control (GB)
	Declarations of conformity 334833_Declaration of conformity – Sensor Kit – LMS CI Box
	Installation/Operation notice 334172_Technical instructions
	CAD data 3-dim 321295_DIM MULTI 3 DALI REP LI DALI MULTI 3 DALI EASY III TOUCH DIM RC
	CAD data PDF 321293_DALI MULTI 3 DALI EASY III DIM MULTI 3 DALI REP LI

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321053046		NO: VS 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm ³	3387.13 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.