

PRODUKT DATABLAD

DIM SA | Signalforsterkere for LMS



BRUKSOMRÅDER

- Enhet for armaturinstallasjon

PRODUKTFORDELER

- Støtter store armaturgrupper og lange styringsledninger
- Kaskaderbar

PRODUKTEGENSKAPER


- Signalforsterker for 1...10 V kontrollere og sensorer
- Lastkapasitet i signalutgangen: maks. 100 mA

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	2,00 W

Mål og vekt



Lengde	189,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	30,0 mm
Produktvekt	187,00 g
Avstand monteringshull, lengderetning	180,0 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	1...10 V
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Luminaire integration

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	I

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 100 elektroniske forkoblinger
- Passer for opptil 33 signalforsterkere DIM SA

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 333877_Non-system-specific components – brochure
	Declarations of conformity 334828_Declaration of conformity – DIM SA
	Operating instructions 596700_Operating instructions DIM SA (GB)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321097095		NO: VS 40	370 mm x 200 mm x 240 mm	17.76 dm ³	7273.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.