

PRODUKT DATABLAD

DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S STAR | Halogen dikroiske reflektorlamper med 51 mm diameter



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Arbeidsplassbelysning
- Kjøkkenbelysning
- Speilbelysning
- Gjenstandsbelysning

PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Dikroisk reflektor reduserer varmen i lysstrålen med opptil 66 %
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: GU5.3
- Deco-deksel

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	680 lm
Lysstyrke	1450 cd
Rated color temperature	2950 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	680 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	1450 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel	36 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Diameter	51,0 mm
Lengde	46,0 mm
Total lengde	46,0 mm
Ytterkolbe	MR51

Maximum diameter	51,0 mm
------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU5.3
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	54 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
-------	----------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321200440	DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	9.87 dm ³	896.67 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.