

PRODUKT DATABLAD

FM 11 W/760

LUMILUX T2 FM | 7mm diameter lysrør med W4.3 x 8.5 d sokkel



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer
- Museer
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Industri (f.eks. møbelindustri)
- Restauranter

PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig lysfluks
- Ekstra slank og kompakt lysrørlampe

PRODUKTEGENSKAPER

- God gjennomsnittlig levetid (med OSRAM ECG)
- Rørdiameter: 7,0 mm



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	11,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	10,80 W

Photometrical data

Fargegjengivelsesindeks Ra	70...79
Angitt lysytelse	570 lm
Lysstrøm ved 25 °C	570 lm
Lysstrøm ved 35 °C	680 lm
Lysfarge	760
Rated color temperature	6000 K
Nominell lysytelse (lumen)	570 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool Daylight
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,70
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,66
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,65
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,65

Mål og vekt



Rørdiameter	7 mm
Lengde	420,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	422,00 mm
Diameter	7 mm
Maximum diameter	7,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	35,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	5600 h ¹⁾
Levetid	8000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,86
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	8000 h
Nominell levetid på lampen	8000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	W4.3x8.5d
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,4 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja

Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder


Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	12 kWh/1000h

UTSTYR/TILBEHØR

- Utelukkende for drift med elektroniske forkoblinger

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Others graphics

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321157782	FM 11 W/760	NO: VS 20	440 mm x 42 mm x 110 mm	2.03 dm ³	433.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.