

PRODUKT DATABLAD

HIGH BAY | LMS frittstående lys/tilstedeværelse sensorer med bytte kontakt



BRUKSOMRÅDER

- Bra monteringshøyde
- Industri
- Produksjonshaller

PRODUKTFORDELER

- Energibesparelse på opptil 35 % (sammenlignet med manuell bryterstyring)

PRODUKTEGENSKAPER


- Bevegelsessensor med bryterkontakt
- 3 til 10 m: deteksjon av bevegelse fra mennesker
- 3 til 13 m: deteksjon av bevegelse fra kjøretøy (f.eks. gaffeltruck)
- Justerbar utkoblingsforsinkelse: 30 s. til 20 min.
- Maksimalt energiforbruk i standbymodus: 0,25 W

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	120...277 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	0,60 W

Mål og vekt



Diameter	116,0 mm
Lengde	115,6 mm
Bredde	115,6 mm
Høyde	40,0 mm
Produktvekt	135,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...+70 °C
-----------------------------	--------------

Egenskaper

Dimbar	No
Maksimal installasjonshøyde	13 m
Deteksjonsområde	18 m ²
Deteksjonsvinkel	100 ° ¹⁾
Last kontakt	5 A
Installasjons type	On-top ceiling mounting

¹⁾ Omtrent

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 15 elektroniske forkoblinger
- Montering ved hjelp av monteringsadapter er mulig

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 335611_Energy saving
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Declarations of conformity 334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
	Installation/Operation notice 334311_Technical instructions
	Installation guide 334486_Mounting Adapter Technical instructions
	Installation guide 334723_Technical instructions

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321410078		NO: VS 20	238 mm x 260 mm x 448 mm	27.72 dm ³	3828.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.