

PRODUKT DATABLAD DALI PRO PB Coupler

DALI PRO PB Coupler | Kontrollenheter for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Klasserom
- Møterom
- Passer for montering i innfellingsbokser
- Produksjons- og monteringsanlegg
- Individuelle kontorer

PRODUKTFORDELER

- Strømforsyning fra DALI
- Standard trykknapper/brytere kan benyttes


PRODUKTEGENSKAPER

- DALI tastekobler
- 4 flytende innganger

DALI
PRO

TEKNISK DATA

Mål og vekt



Lengde	42,0 mm
Bredde	42,0 mm
Høyde	20,0 mm
Produktvekt	22,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
------------------------------------	------------

Egenskaper


Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Integrated in flush device box

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II

UTSTYR/TILBEHØR

- Kan brukes med DALI Professional eller DALIeco lysstyringssystem



Others graphics

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 335613_Scenes
	Declarations of conformity 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Installation guide 334697_Technical instructions
	CAD data DALI Pushbutton Coupler CAD IGS
	CAD data 3-dim DALI Pushbutton Coupler CAD Data step

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321496461	DALI PRO PB Coupler	NO: VS 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	10.92 dm ³	1033.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.