

PRODUKT DATABLAD

ET-PARROT 105/220...240 I

ET-PARROT | Elektroniske transformatorer for lav spennings halogenlamper



BRUKSOMRÅDER

- Effekt- og aksentbelysning
- Stuer
- Belysning av gjenstander
- Møterom
- Restauranter
- Innfelte og utenpåliggende møbelarmaturer
- Butikkbelysning
- Messerom

PRODUKTFORDELER

- Svært lavt strømtap takket være høy effektivitet
- Beskyttende drift i hele dellast-området for lang lampelevetid

PRODUKTEGENSKAPER

- Nettfrekvens: 50...60 Hz
- RI-damping: til EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Overharmonisk til EN 61000-3-2
- Immunitet iht. EN 61547
- Energieffektivitet: $\geq 91\%$ (iht. ErP-forskrift 2012/1194/EF)
- Sikkerhet: til EN 61347
- Kortslutningsvern, overbelastningsvern, overtemperaturvern: elektronisk reversible
- Elektrisk isolasjon mellom primær- og sekundærsiden
- Dimbar på fasesnitt- og faseavsnitt

TEKNISK DATA

Elektriske data

Lampeeffekt	35...105 W
Nettstrøm	0,45 A ¹⁾
Effektfaktor λ	0,95 ²⁾
Driftfrekvens	40 kHz ³⁾
Utgangsspenning	11,5 V ⁴⁾
Nominell spenning	220...240 V
Inngangsspenning	198...264 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	111,00 W
Spenningsområde	220...240 V
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	23
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	38
ECG effektivitet	95 % ⁵⁾
Galvanisk skille primær/sekundær	4,00 kV ⁶⁾
Startstrøm	0,5 A

1) Effektivt

2) Minimum


3) Omtrent

4) 105 W / 35 W

5) Full belastning

6) eff

Mål og vekt



Lengde	128,0 mm
Bredde	38,0 mm
Høyde	31,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	119,0 mm
Kabeltverrsnitt, primærside	0,75 mm ²

Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,75 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	12 / 6,0 mm ¹⁾
Ledning klargjøringslengde, sekundærside	12 / 6,0 mm ¹⁾
Produktvekt	130,00 g

¹⁾ Kabelkappe / Ledning

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	85 °C

Ytterligere produktdata

Design / versjon	Kompakt
------------------	---------

Egenskaper

Lysdempingsmetode	faseavsnitt kontroll
Overlastsvern	Reversibel
Overopphetningsbeskyttelse	Automatisk reversibel
Kortslutningsbeskyttelse	Automatisk reversibel
Maksimum ledningslengde, ECG/lampe	2,0 m
Kabel-/ledningstyper, primærsiden	H03VV-F 2x0.75 mm ²
Kabel-/ledningstyper, sekundærsiden	H03VV-F 2x0.75 mm ²
Dimbar	Yes
Dimmingsområde	0...100 %
Ubelastet bevis	Ja
Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	II

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	C-Tick / CE
Standarder	Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61347
Beskyttelses type	IP20

LAST NED DATA

Fil	
 Certificates 504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT	
 Certificates 504178_EAC HT family	
 Declarations of conformity 710835_EC-DOC Halotronic	
 On-Pack-Info 590730_EAC - ET-PARROT ET-ZE	



CAD data
343999_ET-PARROT FILE STP

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321096616	ET-PARROT 105/220...240 I	NO: VS 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	13.14 dm ³	6971.00 g
4008321111579	ET-PARROT 105/220...240 I	NO: VS 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	13.14 dm ³	6971.25 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.