

PRODUKT DATABLAD RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Controllers for light management systems



BRUKSOMRÅDER

- Romstyring, etasjestyring, dagslysavhengig styring
- Tilkobling av lys- og tilstedeværelsessensorer i DALI-systemer
- Møterom
- Kontorer: Individuelle- og gruppearbeidsplasser
- Produksjons- og monteringsanlegg
- Passer for innendørsbruk
- Store armaturgrupper
- Industri
- Korridorer
- Lysstriper
- Logistikkentre
- Klasserom
- Idrettshaller
- Opplæringsrom

PRODUKTFORDELER

- Plug and Play forhåndskonfigurert for umiddelbar bruk uten oppstartsprosedyre
- Strømbrydd bufferbatteri
- Alle armaturer i systemet kan dimmes eller tennes/slukkes
- Enkel opprettelse av scener og sekvenser
- Et settpunkt for dagslysavhengig styring kan lagres ved dobbeltklikking
- Sensorintegrasjon i DALI

PRODUKTEGENSKAPER


- Kontroller for 4 DALI-linjer
- Inntil 50 trykknapp-/sensorkoblere kan integreres
- Integrert DALI-forsyning
- 4 fritt programmerbare overgangsreléer; belastningskontakt: 4x 5 A
- Dagslysavhengig og/eller tilstedeværelsesavhengig eller manuell betjening
- Inntil 4 x 16 grupper kan styres
- Integrert klokke for hendelsesstyring
- Ukesplanlegger
- Betjening av lysscener og -sekvenser (gjenoppretting/lagring)
- Hus for seriemontering
- Lengde på DALI-kabel: inntil 300 m

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	100...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
System wattage [AGGR]	20,00 W

Mål og vekt



Lengde	90,0 mm
Bredde	160,0 mm
Høyde	62,0 mm
Produktvekt	400,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+40 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper


Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	4
Installasjons type	DIN rail mounting

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	I

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 256 elektroniske forkoblinger med DALI grensesnitt
- Grafisk konfigurasjonsprogramvare med Windows-brukergrensesnitt



Others graphics

LAST NED DATA

Fil	
	Declarations of conformity 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Installation/Operation notice 334212_Technical instructions
	On-Pack-Info 341214_DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination
	Operating instructions 545963_Software Manual DALI Pro 1.6.0 (GB)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321710871	RTC	NO: VS 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	19.30 dm ³	245.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

Programvare for konfigurasjon tilgjengelig på

► www.ledvance.no/verktoy

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.