

PRODUKT DATABLAD

DALI REP SO | Signalforsterkere for LMS



BRUKSOMRÅDER

- Store armaturgrupper

PRODUKTFORDELER

- ECG-ene koblet til repeater driftes som en gruppe
- Frakobling av ECG-standbystrøm via integrert belastningskontakt
- Kan adresseres via DALI
- Kaskaderbar

PRODUKTEGENSKAPER


- Utvidelse av DALI-systemer med 64 ECG hver gang
- Utvider DALI-linjen med 300 m
- Touch DIM-styring av 64DALI ECG-er
- Maksimalt energiforbruk i standbymodus: 1 W

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	230.00 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
System wattage [AGGR]	5,00 W

Mål og vekt



Lengde	96,0 mm
Bredde	72,0 mm
Høyde	62,0 mm
Produktvekt	150,00 g

— Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	1
Installasjons type	DIN rail mounting

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	I

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 333877_Non-system-specific components – brochure



Declarations of conformity
334845_Declaration of conformity – DALI Repeater



Installation/Operation notice
334208_Technical instructions

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321301093		NO: VS 16	371 mm x 179 mm x 232 mm	15.41 dm ³	3112.20 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.