

## PRODUKT DATABLAD

### DUO | LMS frittstående bevegelsessensorer med bryterkontakt



---

#### BRUKSOMRÅDER

- Individuelle kontorer
- Åpne kontorlandskap
- Venterom

---

#### PRODUKTFORDELER

- Energibesparelse på opptil 45 % (sammenlignet med manuell bryterstyring)
- Flere sensorer kan kobles sammen i nettverk

---

#### PRODUKTEGENSKAPER


- Lys- og nærværssensor med bryterkontakt
- Dagslysdeteksjon
- Nærværsdeteksjon
- Kombinert dagslys og tilstedeværelsesdeteksjon
- Alle funksjoner kan velges med dreiebryter
- Justerbar utkoblingsforsinkelse: 1...60 min
- Maksimalt energiforbruk i standbymodus: 0,7 W

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Nominell spenning     | 220...240 V |
| Nettfrekvensen        | 50...60 Hz  |
| System wattage [AGGR] | 1,00 W      |

## Mål og vekt



|             |          |
|-------------|----------|
| Lengde      | 58,0 mm  |
| Bredde      | 71,0 mm  |
| Høyde       | 47,0 mm  |
| Produktvekt | 130,00 g |

## Farger og materialer

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarge | Hvit |
|--------------|------|

## Temperatures &amp; operating conditions

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur-område | 0...+50 °C |
|-----------------------------|------------|

## Egenskaper

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimbar                      | No                                                         |
| Maksimal installasjonshøyde | 5 m                                                        |
| Deteksjonsområde            | 12 m <sup>2</sup>                                          |
| Deteksjonsvinkel            | 110 ° <sup>1)</sup>                                        |
| Dekningsområde, lyssensor   | 50...500 lx <sup>1)</sup>                                  |
| Last kontakt                | 5 A                                                        |
| Installasjons type          | Luminaire integration/On-top ceiling mounting/Clip on lamp |

<sup>1)</sup> Omtrent

## Sertifikater og standarder

|                   |      |
|-------------------|------|
| Beskyttelses type | IP20 |
|-------------------|------|

---

**UTSTYR/TILBEHØR**

- Passer for opptil 30 elektroniske forkoblinger

---

**LAST NED DATA**

| Fil                                                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>335611_Energy saving                                                      |
|  | Declarations of conformity<br>334824_Declaration of conformity &#150; Mounting Adapter |
|  | Installation/Operation notice<br>334274_Technical instructions                         |
|  | Installation guide<br>334712_Duo_Technical instructions                                |

---

**LOGISTIKK DATA**

| Product kode  | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4008321496355 |                     | NO: VS<br>20                  | 400 mm x 200 mm x 200 mm              | 16.00 dm <sup>3</sup> | 3.28 g      |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

**ANSVARSRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.