

# PRODUKT DATABLAD

## HAL CL BW 20 W 240 V E14

HALOGEN CLASSIC BW | Halogenlamper, klassisk mignon krystall (vridt) form



---

### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Spisebordsbelysning
- Inngangsbelysning
- Beskyttelse mot fukt
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

---

### PRODUKTFORDELER

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse ( $R_a$ : 100)

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Nominell effekt                       | 20,00 W |
| Nominell spenning                     | 240 V   |
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 20,00 W |
| Effektfaktor $\lambda$                | 1,00    |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 25 W    |


## Photometrical data

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Nominell lysytelse (lumen)               | 235 lm     |
| Rated color temperature                  | 2700 K     |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Warm White |
| Angitt lysytelse                         | 235 lm     |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | 100        |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.] | 0,80       |

## Lystekniske data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Starttid              | 0,0 s  |
| Oppvarmingstid (60 %) | 0,00 s |

## Mål og vekt



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Diameter          | 35,0 mm  |
| Total lengde      | 104,0 mm |
| Lengde            | 97,0 mm  |
| Lys senter lengde | 67,0 mm  |
| Ytterkolbe        | BW35     |
| Maximum diameter  | 36,0 mm  |

## Levetid

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Nominell levetid på lampen | 2000 h |
| Angitt levetid på lampen   | 2000 h |
| Antall tenn sykluser       | 50000  |

## Ytterligere produktdata

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E14                                                                                                          |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 0,0 mg                                                                                                       |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                           |
| Fotnote bare for produktet   | Sikring med angitte verdiene anbefales iht. til IEC60357, EN60357/Forbud 01.09.2009 i følge EU utfasingsplan |

## Egenskaper

|               |           |
|---------------|-----------|
| Brennstilling | Vilkårlig |
| Dimbar        | Yes       |


## Sertifikater og standarder

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Energieffektivitetsklasse | D            |
| Energiforbruk             | 20 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| ILCOS | HSGSBW/C/UB-20-240-E14-67 |
|-------|---------------------------|

## Lysfordeling



Spectral power distribution

---

**LOGISTIKK DATA**

| Product kode  | Produkt beskrivelse         | Forpakkings enhet<br>(stk/enhet) | Dimensjoner (lengde<br>x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4008321800954 | HAL CL BW 20 W 240<br>V E14 | NO: VS<br>20                     | 184 mm x 110 mm x<br>152 mm              | 3.08 dm <sup>3</sup> | 567.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

**ANSVARSRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.