


TEKNISK DATA

Elektriske data

Lampeeffekt	3...315 W
Nominell spenning	220...240 V
Utgangsspenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50 Hz
System wattage [AGGR]	315,00 W

Mål og vekt



Lengde	153,0 mm
Bredde	54,0 mm
Høyde	36,0 mm
Avstand monteringshull, bredde	15,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	146,0 mm
Produktvekt	137,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+45 °C
-----------------------------	------------

Ytterligere produktdata

Design / versjon	Kompakt med strekkavlaster
------------------	----------------------------

Egenskaper

Lysdempingsmetode	avsnittdimmer
Dimmingsgrensesnitt	Phase cut-off
Overopphetningsbeskyttelse	Automatisk reversibel
Maksimum ledningslengde, ECG/lampe	100 m
Dimbar	Yes
Dimmingsområde	0.1...100 % ¹⁾

¹⁾ Depends on the lamp type (please see www.osram.com/dim)

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for alle OSRAM HALOTRONIC og ET-PARROT ECG-er
- Passer for alle dimmebare OSRAM LED-lamper med nettspenning

LAST NED DATA

Fil	
	Installation/Operation notice 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD data 3-dim 320673_HTM 150
	CAD data 3-dim 320679_HTM 150

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	NO: VS 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	22.78 dm ³	4368.00 g

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.