

PRODUKT DATABLAD

DULUX T/E PLUS 13 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | CFLni, 3 rør, med 4-pin sokkel for ECG drift



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriell belysning

PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig belysningsstrøm
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold
- OSRAM System+ Garanti i kombinasjon med OSRAM QUICKTRONIC ECG

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t (med QUICKTRONIC)
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89
- Dimbar (3...100 %)
- Kort og kompakt 3-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GX24q sokkel med 4 stift og forkortet sokkelinnkapsling



TEKNISK DATA



Elektriske data

Nominell effekt	13,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	13,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	900 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool White
Lysstrøm ved 25 °C	900 lm
Angitt lysytelse	900 lm
Rated color temperature	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,90
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,84
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,83
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,81
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 12000t	0,79
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 16000t	0,78
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 20000t	0,77

Mål og vekt



Diameter	11,0 mm
Total lengde	104,0 mm
Lengde	106,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	90 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	90,00 mm
Ytterkolbe	T12X3
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	20000 h
Angitt levetid på lampen	20000 h
Service levetid	13000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Levetid	20000 h ¹⁾

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GX24q-1
Lyskildens kvikksølvinnhold	1,7 mg

Egenskaper

Dimbar	Ja
--------	----


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	15 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSMH-13/840-/P/-GX24q-1
-------	-------------------------

Lysfordeling




Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR


- Passer for drift med elektronisk forkobling

SIKKERHETSRÅD


Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300446967	DULUX T/E PLUS 13 W/840	NO: VS 10	256 mm x 129 mm x 114 mm	3.76 dm ³	754.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM DULUX T/E PLUS | CFLni, 3 rør, med 4-pin sokkel for ECG drift

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 °C	Antall belysningsutganger	EEl – Energimerke
DULUX T/E PLUS 13 W/840	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	14.00 W	0.10 A	800 lm	1	A2
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	14.00 W	0.10 A	800 lm	1	A2
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	15.00 W	0.07 A	900 lm	1	
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	29.00 W	0.13 A	900 lm	2	