

DOWNLIGHT LED 200 35 W 4000 K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT LED | LED Downlight armaturer



Bruksområder

- Generell belysning
- Offentlige områder
- Trappeganger
- Korridorer
- Foajeer
- Butikker

Produktfordeler

- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser på opp til 60 % (sammenlignet med armaturer som bruker CFL-armaturer)
- Veldig homogent lys
- Funksjonelt design

Produktegenskaper

- Kapslingsgrad: IP20



Teknisk data

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	35,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	3325 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Diameter	220,0 mm
Høyde	67,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Produkt datablad

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieffektivitetsklasse	A

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075016347	DOWNLIGHT LED 200 35 W 4000 K WT	NO: VS 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11435.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For garanti se

► www.ledvance.com/guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.