

SPOT LED 68 8 W 3000 K IP65 FP DIM SI

LEDVANCE SPOT LED FIREPROOF | LED spotlight armaturer



Bruksområder

- Hotellrom
- Barer, restauranter
- Aksehbelysning
- Gallerier, museer
- Generell belysning
- Utendørs

Produktegenskaper

- Kompatibel med standard hulltak på 68 mm
- Fargetemperatur: 3000 K
- Levetid: opptil 30000 t



Teknisk data

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	8,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	620 lm
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
-------------------	------

Mål og vekt

Diameter	81,0 mm
Høyde	51,0 mm
Monteringsdiameter	68 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Silver

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid	30000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS

Produkt datablad

Energieffektivitetsklasse	A
---------------------------	---

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075811218	SPOT LED 68 8 W 3000 K IP65 FP DIM SI	NO: VS 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10.11 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.