

SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM WT

LEDVANCE SPOT LED | LED spotlight armaturer



Bruksområder

- Generell belysning
- Hotellrom
- Barer, restauranter
- Aksentbelysning
- Gallerier, museer
- Interiør

Produktfordeler

- Høy lysvirkningsgrad

Produktegenskaper

- Strålevinkel: 36°
- Armaturhusmateriale: aluminium



Teknisk data

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	8,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	620 lm
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
-------------------	------

Mål og vekt

Diameter	81,0 mm
Høyde	51,0 mm
Monteringsdiameter	68 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	White

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid	30000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	Yes
Type tilkobling	Terminal, 2-pin

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP44

Produkt datablad

Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieeffektivitetsklasse	A

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075811256	SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM WT	NO: VS 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10.08 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For garanti se

► www.ledvance.com/guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.