

FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | LED Floodlight armaturer



Bruksområder

- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Offentlige områder
- Bygningsfasader

Produktfordeler

- Veldig homogent lys

Produktegenskaper

- Strålevinkel: 100°
- Kapslingsgrad: IP65



Teknisk data

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	5000 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Lengde	187,0 mm
Bredde	216,0 mm
Høyde	62,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Black

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Produkt datablad

Levetid

Levetid	30000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK07

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075810990	FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	NO: VS 10	482 mm x 348 mm x 232 mm	38.91 dm ³	14.21 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.