

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK SENSOR

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SENSOR | LED flomlys armaturer



Bruksområder

- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Offentlige områder
- Bygningsfasader

Produktfordeler

- Høy lysvirkningsgrad
- Veldig homogent lys

Produktegenskaper

- Mikroprismatisk optikk
- Kapslingsgrad: IP65



Teknisk data

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	20,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	1900 lm
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt

Lengde	167,0 mm
Bredde	223,5 mm
Høyde	44,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Black
Kapslingsmateriale	Glass

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid	30000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Sensor type	Passive infrared (PIR) / Bevegelse / Dag / Natt
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK07

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075814677	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK SENSOR	NO: VS 10	388 mm x 347 mm x 275 mm	37.02 dm ³	10658.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.