

PRODUKT DATABLAD

NAV-T 50 W SUPER XT

VIALOX NAV-T SUPER XT | Høytrykks damplamper til åpne og lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Gater
- Utendørsbelysning
- Industrielle installasjoner
- Egnet for bruk i åpne og lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Svært lang levetid
- Veldig høy belysningseffekt
- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Optimal energieffektivitet på POWERTRONIC PTo 3DIM ECG-er

PRODUKTEGENSKAPER

- Svært lang gjennomsnittlig levetid: Opp til 48 000 timer
- Lampevedlikeholdsfaktor: $\geq 80\%$ etter 24 000 t brenntid (iht. DIN 13201)
- Dimbar på konvensjonelle forkoblinger og elektroniske forkoblinger



TEKNISK DATA

Elektriske data


Nominell effekt	50,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	52,00 W
Lampestrøm	0,75 A
Nominell spenning	86,0 V
Tennspenning	1,8 / 5,0 kVp ¹⁾
Angitt virkeevne (normal drift)	81 lm/W

¹⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data

Angitt lysytelse	4200 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≤25
Fargetemperatur	2000 K
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,94
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,92
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,90
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,87
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,86
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,84
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,83

— Mål og vekt



Diameter	36,0 mm
Lengde	156,0 mm
Lys senter lengde	104,0 mm
Produktvekt	70,00 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	310 °C
Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant	210 °C

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,96
B5 levetid	22000 h
Levetid B50	40000 h
B10 levetid	30000 h
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Fotnote bare for produktet	Viktig: Sjekk at tennapparater er egnet før du bytter ut NAV Standard lyskilder i eksisterende installasjoner,
Design / versjon	KLAR
Systemgaranti nivå	3 (2/5)
Lyskildens kvikksølvinnhold	14,3 mg

Egenskaper

Dimbar	Ja ¹⁾
Brennstilling	Vilkårlig
Påbudt med lukket armatur	No

¹⁾ I kombinasjon med POWERTRONIC PTO

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	58 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	ST-50-H/E/SL-E27-39/156
-------	-------------------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
--------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------	-------------

4058075803640	NAV-T 50 W SUPER XT	NO: VS 12	210 mm x 171 mm x 212 mm	7.61 dm ³	1213.00 g
---------------	------------------------	--------------	-----------------------------	----------------------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

► www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.