

PRODUKT DATABLAD

PANEL LED DALI 600 40 W 4000 K

LEDVANCE PANEL LED DALI 600x600 | LED panel luminaires with DALI



BRUKSOMRÅDER

- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foaieer
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med konvensjonelle armaturer
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- 5 års garanti
- Veldig slank aluminiumsdeksel (kun 10,5 mm) og ramme i matt hvit

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP20
- Aluminiums armaturhus, polystyren diffuser
- Omgivelsestemperatur i drift: -10...+45 °C
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)



TEKNISK DATA


Elektriske data

Effektfaktor λ	>0,90
------------------------	-------

Photometrical data

Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
----------------------------------	---------------------------

Mål og vekt



Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	10,5 mm

— Farger og materialer

Produktfarge	White
--------------	-------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	25000

Sertifikater og standarder

Standarder	CE/CB
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075041790	PANEL LED DALI 600 40 W 4000 K	NO: VS 4	749 mm x 671 mm x 200 mm	100.52 dm ³	18380.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.