



PRODUKT DATABLAD

DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | LED damp-proof armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industriområder og lagerfasiliteter
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Jevnt lys og bred belysningsvinkel
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Lysutbytte: 115 lm/W
- Strålevinkel: 180°
- Kapslingsgrad: IP65
- Gjennomgangskabling mulig



TEKNISK DATA

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	39,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,90


Photometrical data

Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm	4400 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool Daylight
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	180 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1200 mm
Bredde	95,0 mm
Høyde	78,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Gray

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-30...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	25000

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-pin
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000865	DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K	NO: VS 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.