



PRODUKT DATABLAD

PANEL LED 600 40 W 6500 K

LEDVANCE PANEL LED 600 | LED panel armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Heis
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med konvensjonelle armaturer
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- 5 års garanti
- Ekstern driver for utvidet fleksibilitet (kompatibelt med utvalgte DALI drivere)
- Veldig slank aluminiumsdeksel (kun 10,5 mm) og ramme i matt hvit

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP20
- Aluminiums armaturhus, polystyren diffuser
- Omgivelsestemperatur i drift: -10...+45 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,90


Photometrical data

Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm	4000 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool Daylight
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
UGR lateral	>20
UGR longitudinal	>20

Mål og vekt



Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	10,5 mm
Monteringsbredde	575 mm
Monteringslengde	575 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
-----------	----------

Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	POLYSTYRO(PS)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	25000

Ytterligere produktdata

Recommended control gear	OTI DALI 50/220...240/1A4LT2FAN (EAN: 4052899919433)
Recommended cable clamp	Style A (EAN: 4052899089570)

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 2-pin
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000582	PANEL LED 600 40 W 6500 K	NO: VS 4	695 mm x 170 mm x 645 mm	76.21 dm ³	16340.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.