

# PRODUKT DATABLAD

## DOWNLIGHT LED DALI 200 25 W 4000 K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT LED DALI | LED downlight luminaires with DALI



---

### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Offentlige områder
- Trappeganger
- Korridorer
- Fojeeer
- Butikker

---

### PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser opp til 60% sammenlignet med armaturer som bruker kompaktlysrør
- Veldig homogent lys
- Funksjonelt design
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP20



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

<b>Driftsmodus</b>	Electronic control gear (EVG)
<b>Nominell effekt</b>	25,00 W
<b>Nominell spenning</b>	220...240 V
<b>Nettfrekvensen</b>	50/60 Hz
<b>Effektfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,90

Photometrical data

<b>Fargetemperatur</b>	4000 K
<b>Lysstrøm</b>	2340 lm
<b>Lysfarge (betegnelse)</b>	Cool White
<b>Fargegjengivelsesindeks Ra</b>	>80
<b>Standardavvik av fargeavstemning</b>	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>

Lystekniske data

<b>Utstrålingsvinkel</b>	100,00 °
--------------------------	----------

Mål og vekt



<b>Diameter</b>	220,0 mm
<b>Høyde</b>	67,0 mm
<b>Monteringsdiameter</b>	200 mm

Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Aluminum
<b>Produktfarge</b>	White
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

## Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	100000

## Egenskaper

Dimbar	Yes
Utskiftbar LED modul	not replaceable

## Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK02
Standarder	CE/CB

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075042056	DOWNLIGHT LED DALI 200 25 W 4000 K WT	NO: VS 8	474 mm x 474 mm x 262 mm	58.87 dm <sup>3</sup>	11148.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

► [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.