

PRODUKT DATABLAD

P PAR 16 35 36° 2.6 W/840 GU10

PARATHOM PAR16 | LED reflektorlamper PAR16 med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Velvære
- Museer, kunstgallerier
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Spotlight for aksenter
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Spotlight på varmesensitive gjenstander som mat, planter osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design i helglass og enkel optikk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Ideell for økonomisk spotbelysning

PRODUKTEGENSKAPER

- Kvikksølvfrie lamper
- Laget i Tyskland



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	2,60 W
Nominell effekt	2,60 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	35 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	0,55


Photometrical data

Lysstyrke	565 cd
Nominell lysytelse (lumen)	230 lm
Angitt lysytelse	230 lm
Rated color temperature	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdcn
Nominell nyttig lysfluks 90°	230 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	230 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	565 cd

— Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	1,00 s
Starttid	0,0 s
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	55,0 mm
Diameter	51,0 mm
Ytterkolbe	PAR51
Lengde	55,0 mm
Maximum diameter	51,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

— Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
---------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	3 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRPAR-2,6/840-220-240-GU10-50/36
Ordreferanse	PPAR163536 2,6W

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899958067	P PAR 16 35 36° 2.6 W/840 GU10	NO: VS 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm ³	545.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.