

# PRODUKT DATABLAD

## P PAR 16 50 120° 4.3 W/840 GU10

PARATHOM PAR16 | LED reflektorlamper PAR16 med stiftsokkel



### BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Velvære
- Museer, kunstgallerier
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Spotlight for aksenter
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Spotlight på varmesensitive gjenstander som mat, planter osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### PRODUKTFORDELER

- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design i helglass og enkel optikk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Ideell for økonomisk spotbelysning

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kvikksølvfrie lamper
- Laget i Tyskland



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 4,30 W      |
| Nominell effekt                       | 4,30 W      |
| Nominell spenning                     | 220...240 V |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 50 W        |
| Driftfrekvens                         | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$                | > 0,50      |


## Photometrical data

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Lysstyrke                                | 130 cd       |
| Nominell lysytelse (lumen)               | 350 lm       |
| Angitt lysytelse                         | 350 lm       |
| Rated color temperature                  | 4000 K       |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | $\geq 80$    |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.] | 0,70         |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Cool White   |
| Standardavvik av fargeavstemning         | $\leq 6$ sdc |
| Nominell nyttig lysfluks 90°             | 350 lm       |
| Angitt nyttig lysfluks 90°               | 350 lm       |
| Angitt intensitet, spenningstopp         | 120 cd       |

## — Lystekniske data

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Utstrålingsvinkel                        | 120 °    |
| Oppvarmingstid (60 %)                    | < 0,50 s |
| Starttid                                 | < 0,5 s  |
| Angitt strålingsvinkel                   | 120 °    |
| Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi) | 120,00 ° |

## Mål og vekt



|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Total lengde</b>     | 55,0 mm |
| <b>Diameter</b>         | 51,0 mm |
| <b>Ytterkolbe</b>       | PAR51   |
| <b>Lengde</b>           | 55,0 mm |
| <b>Maximum diameter</b> | 51,0 mm |

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>Nominell levetid på lampen</b> | 15000 h |
| <b>Angitt levetid på lampen</b>   | 15000 h |
| <b>Antall tenn sykluser</b>       | 100000  |

## — Ytterligere produktdata

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sokkel (standard betegnelse)</b>      | GU10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>       | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kvikksølvfri</b>                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vis piktogram for WEEE direktivet</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fotnote bare for produktet</b>        | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |

## Egenskaper

|               |    |
|---------------|----|
| <b>Dimbar</b> | No |
|---------------|----|

## Sertifikater og standarder

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Energieffektivitetsklasse</b> | A           |
| <b>Energiforbruk</b>             | 5 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| ILCOS        | DRPAR-4,3/840-220-240-GU10-50/36 |
| Ordreferanse | PPAR16501204,3W                  |

#### LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse             | Forpaknings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4052899958142 | P PAR 16 50 120° 4.3 W/840 GU10 | NO: VS<br>10                  | 257 mm x 110 mm x 70 mm               | 1.98 dm <sup>3</sup> | 545.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ [www.ledvance.no/ledlamper](http://www.ledvance.no/ledlamper)

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.