

PRODUKT DATABLAD

P PAR 38 100 30° 12.5 W/827 E27

PARATHOM PAR38 ADVANCED | Dimmable LED reflector lamps PAR38 with retrofit screw base



BRUKSOMRÅDER

- Dekorativ utendørsbelysning i offentlige rom
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Museer, kunstgallerier
- Velvære
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- Beskyttelsestype: IP65
- Profesjonelt LED alternativ til PAR38 halogen lamper
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	12,50 W
Nominell effekt	12,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	100 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	$\geq 0,70$


Photometrical data

Lysstyrke	2400 cd
Nominell lysytelse (lumen)	1035 lm
Angitt lysytelse	1035 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc
Nominell nyttig lysfluks 90°	1035 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	1035 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	2400 cd

— Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	30 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	30 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	30,00 °

Mål og vekt



Total lengde	133,0 mm
Diameter	122,0 mm
Ytterkolbe	PAR121
Lengde	133,0 mm
Maximum diameter	122,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000

— Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	13 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRPAR-12,5/827-220-240-E27-120/30
Ordreferanse	LPPR38D10030 12

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075813250	P PAR 38 100 30° 12.5 W/827 E27	NO: VS 6	393 mm x 269 mm x 184 mm	19.45 dm ³	2925.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.