

PRELIMINARY-PRODUKT DATABLAD

ST8A-UN 7.5 W/840 600 mm UN

SubstiTUBE Universal Advanced | LED lysrør for elektroniske og elektromagnetiske forkoblinger



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20...+50 °C
- Supermarkeder og varemagasiner
- Industri
- Kontorer, offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Også egnet for drift ved lave temperaturer
- Ypperlig belysningsstrøm
- Enkel installering

PRODUKTEGENSKAPER

- T8 LED lysrør laget av glass med G13 sokkel
- Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri
- Beskyttelsestype: IP20



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	7,50 W
Konstruksjonseffekt (watt)	7,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Nominell strøm	0,05 A
Strømtype	AC
Effektfaktor λ	> 0,90

Photometrical data

Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Rated color temperature	4000 K
Nominell lysytelse (lumen)	1100 lm
Angitt lysytelse	1100 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Standardavvik av fargeavstemning	≤4 sdcn

Lystekniske data

Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 2,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	160,00 °

Mål og vekt

Total lengde	603,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	589,00 mm
Rørdiameter	27,5 mm
Sokkel diameter	25,5 mm
Produktvekt	127,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Levetid	60000 h
Nominell levetid på lampen	60000 h
Angitt levetid på lampen	60000 h
Antall tenn sykluser	200000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	8 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	ST8AU-0.6M 7,5W
--------------	-----------------

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-20...80 °C
------------------------------	-------------

SIKKERHETSRÅD

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075818774	ST8A-UN 7.5 W/840 600 mm UN	NO: VS 8	753 mm x 182 mm x 125 mm	17.13 dm ³	2154.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For oppdatert informasjon se
 ► www.ledvance.com/substitute

JURIDISK RÅDGIVNING

Når denne brukes som erstatning for T8 lysrør, er den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen avhengig av designen på lyssystemet

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.