

PRELIMINARY-PRODUKT DATBLAD

ST8AU-HF 15.5 W/840 1200 mm

SubstiTUBE Advanced UO HF | LED rør til elektronisk høyfrekvens forkoblingsutstyr



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra –20...+50 °C
- Supermarkeder og varemagasiner
- Industri
- Kontorer, offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Også egnet for drift ved lave temperaturer
- Ypperlig belysningsstrøm
- Ingen fare for å kunne bøyes takket være glass teknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- T8 LED lysrør laget av glass med G13 sokkel
- Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri
- Beskyttelsestype: IP20
- Compatible with many common electronic control gears (see also compatibility list)



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	15,50 W
Konstruksjonseffekt (watt)	15,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Nominell strøm	0,25 A
Strømtype	AC
Effektfaktor λ	> 0,90

Photometrical data

Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Rated color temperature	4000 K
Nominell lysytelse (lumen)	2400 lm
Angitt lysytelse	2400 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Standardavvik av fargeavstemning	≤4 sdc _m

Lystekniske data

Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 2,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	160,00 °

Mål og vekt

Total lengde	1213 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1198,00 mm
Rørdiameter	27,5 mm
Sokkel diameter	25,5 mm
Produktvekt	209,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Levetid	60000 h
Nominell levetid på lampen	60000 h
Angitt levetid på lampen	60000 h
Antall tenn sykluser	200000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	When used to replace a T8 fluorescent lamp the total energy efficiency and light distribution depends on the design of the lighting system/Not usable in luminaires with serial lamp connection, i.e. more than one tube at one magnetic ballast (tandem circuitry)

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	19 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	ST8AU-1.2M 15,5
--------------	-----------------

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-20...80 °C
------------------------------	-------------

SIKKERHETSÅD

Ikke egnet til drift med lavtap og konvensjonelt forkoblingsutstyr

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075818897	ST8AU-HF 15.5 W/840 1200 mm	NO: VS 10	1272 mm x 210 mm x 115 mm	30.72 dm ³	2953.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For oppdatert informasjon se

► www.ledvance.com/substitute

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.