

# PRODUKT DATABLAD

## ST CLAS A 60 7 W/827 B22d

LED Retrofit CLASSIC A | LED lamper, klassisk pæreform



### BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer
- Perfekt for dekorative installasjoner

### PRODUKTFORDELER

- Klare lamper med innovative LED-«filament»-teknologi
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Korrekt drift selv ved lave temperaturer

### PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Ikke dimbar
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t



– Spredningsvinkel: opptil 300°

## TEKNISK DATA

### Elektriske data

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 7,00 W      |
| Nominell effekt                       | 7,00 W      |
| Nominell spenning                     | 220...240 V |
| Driftfrekvens                         | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$                | > 0,50      |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 60 W        |


### Photometrical data

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)               | 806 lm                    |
| Angitt lysytelse                         | 806 lm                    |
| Rated color temperature                  | 2700 K                    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | $\geq 80$                 |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.] | 0,70                      |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Warm White                |
| Standardavvik av fargeavstemning         | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |

### Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid              | < 0,5 s  |

### Mål og vekt



|              |          |
|--------------|----------|
| Total lengde | 104,0 mm |
| Diameter     | 60,0 mm  |
| Ytterkolbe   | A60      |
| Lengde       | 104,0 mm |

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen        | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen          | 15000 h |
| Antall tenn sykluser              | 100000  |
| Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70    |

## Ytterligere produktdata

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse)      | B22d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lyskildens kvikksølvinnhold       | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design / versjon                  | KLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vis piktogram for WEEE direktivet | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fotnote bare for produktet        | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |

## Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

## Sertifikater og standarder

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A++         |
| Energiforbruk             | 7 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| ILCOS        | DRAA/C-7/827-220/240-B22d-60 |
| Ordreferanse | LEDPCA60 7W/82               |

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse       | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4058075061675 | ST CLAS A 60 7 W/827 B22d | NO: VS 10                     | 315 mm x 131 mm x 126 mm              | 5.20 dm <sup>3</sup> | 523.00 g    |
| 4058075808430 | ST CLAS A 60 7 W/827 B22d | NO: VS 6                      | 381 mm x 153 mm x 136 mm              | 7.93 dm <sup>3</sup> | 442.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.