

## PRODUKT DATABLAD

# DAMP PROOF LED COMPACT 1500 55 W/4000 K GR IP65

LEDVANCE DAMP PROOF LED COMPACT | LED damp-proof armaturer



---

### BRUKSOMRÅDER

- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

---

### PRODUKTFORDELER

- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP65



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Driftsmodus            | Electronic control gear (EVG) |
| Nominell effekt        | 55,00 W                       |
| Nominell spenning      | 220...240 V                   |
| Nettfrekvensen         | 50/60 Hz                      |
| Effektfaktor $\lambda$ | >0,90                         |

## Photometrical data

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Fargetemperatur            | 4000 K     |
| Lysstrøm                   | 6700 lm    |
| Lysfarge (betegnelse)      | Cool White |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | >80        |
| Lysutbytte                 | 115 lm/W   |

## Lystekniske data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Utstrålingsvinkel | 120 ° |
|-------------------|-------|

## Mål og vekt



|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 1590 mm |
| Bredde | 86,0 mm |
| Høyde  | 68,0 mm |

## Farger og materialer

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Materiale    | Polycarbonate (PC) |
| Produktfarge | Gray               |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -35...50 °C |
|-----------------------------|-------------|

## Ytterligere produktdata

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Fotnote bare for produktet | Available from December 2017 |
| Monteringsplassering       | Ceiling / Wall               |

## Egenskaper

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dimbar               | No              |
| Type tilkobling      | Terminal, 3-pin |
| Utskiftbar LED modul | not replaceable |

## Sertifikater og standarder

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Beskyttelsesklasse                     | II                |
| Beskyttelses type                      | IP65              |
| Standarder                             | CE/CB/TÜV SÜD/EAC |
| Beskyttelsesklasse IK (sjekk motstand) | IK08              |

## UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse                             | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4058075062160 | DAMP PROOF LED COMPACT 1500 55 W/4000 K GR IP65 | NO: VS<br>6                   | 1640 mm x 200 mm x 240 mm             | 78.72 dm <sup>3</sup> | 10035.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

► [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.