

PRELIMINARY-PRODUKT DATABLAD

LED FACADE UPDOWN 11 W 3000 K GY

LEDVANCE OUTDOOR LED FACADE UPDOWN | LED outdoor luminaires



TEKNISK DATA**Elektriske data**

Effektfaktor λ	>0,5
Nominell effekt	11,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Driftsmodus	Mains voltage

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysutbytte	60 lm/W

Mål og vekt

Lengde	55,0 mm
Bredde	90,0 mm
Høyde	160,0 mm

Farger og materialer

Produktfarge	Gray
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Ytterligere produktdata

Monteringsplassering	Wall
----------------------	------

Egenskaper

Dimbar	No
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Standarder	CE/CB
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP54

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075075054	LED FACADE UPDOWN 11 W 3000 K GY	NO: VS 6	245 mm x 240 mm x 195 mm	11.47 dm ³	3193.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.