

PARATHOM HQL LED 2500 lm 24 W/840 E27

PARATHOM HQL LED | Spesielle LED lamper



Bruksområder

- Gater
- Områdebelysning
- Gangsoner
- Parker
- Industri
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

Produktegenskaper

- Integrert ECG med høy effektfaktor
- Beskyttelsestype: IP60
- Høyt overspenningsvern: opptil 4 kV (L-N)



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	24,00 W
Nominell effekt	24,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	2500 lm
Angitt lysytelse	2500 lm
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Cool White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	186,0 mm
Diameter	70,0 mm
Ytterkolbe	-
Produktvekt	410,00 g
Lengde	186,0 mm

Levetid

Produkt datablad

Nominell levetid på lampen	32000 h
Angitt levetid på lampen	32000 h
Antall tenn sykluser	50000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,70
Lumen maintenance at end of service life	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A+
Energy consumption	24 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRQ-24-220-240-E27-70/186
Ordreferanse	HQLLED2500 24W/

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899961562	PARATHOM HQL LED 2500 lm 24 W/840 E27	NO: VS 6	278 mm x 190 mm x 238 mm	12.57 dm ³	3017.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.