

PARATHOM PAR30 77 30° 8 W/827 E27

PARATHOM advanced PAR30 | Dimbare LED reflektorlamper PAR30 med retrofit pin base



Bruksområder

- Butikker
- Retningsbestemte lyskilder
- Utstillinger, varehus
- Hoteller, restauranter

Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Ekstremt lang levetid
- Robust mot vibrasjoner
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Profesjonell temperaturstyring
- Virkningsfull generering av hvitt lys
- Alternativ til nettspennings halogenlamper
- Ideell for økonomisk spotbelysning

Produktegenskaper

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.osram.com/dim)
- Sokkel: E27
- Levetid: inntil 40 000 t
- Kvikksølvfrie lamper



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	8,00 W
Nominell effekt	8,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	77 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90


Photometrical data

Lysstyrke	2000 cd
Nominell lysytelse (lumen)	650 lm
Angitt lysytelse	650 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominal useful luminous flux 90°	650 lm
Rated useful luminous flux 90°	650 lm
Rated peak intensity	2000 cd
Nom. useful luminous flux 120°	680 lm
Rated useful luminous flux 120°	680 lm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	30 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Nominal beam angle	30 °
Rated beam angle (half peak value)	30,00 °

Mål og vekt



Total lengde	115,0 mm
Diameter	95,0 mm
Ytterkolbe	PAR95
Lengde	115,0 mm
Maximum diameter	95,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Produkt datablad

Energy efficiency class	A+
Energy consumption	8 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRPAR-10/827-220-240-E27-96/36
Ordrereferanse	PPAR30D7730 8W/

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899954892	PARATHOM PAR30 77 30° 8 W/827 E27	NO: VS 15	512 mm x 311 mm x 162 mm	25.80 dm ³	5623.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For dimmingsamsvar se

▶ www.osram.com/DIM

— For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.osram.com/ledlamps

For garanti se

▶ www.osram.com/guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.