

PARATHOM PAR38 116 30° 14 W/827 E27

PARATHOM advanced PAR38 | Dimbare LED reflektorlamper PAR38 med retrofit pin base



Bruksområder

- Butikker
- Retningsbestemte lyskilder
- Utstillinger, varehus
- Hoteller, restauranter
- Dekorativ utendørsbelysning i offentlige rom
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Ekstremt lang levetid
- Robust mot vibrasjoner
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Profesjonell temperaturstyring
- Virkningsfull generering av hvitt lys
- Alternativ til nettspennings halogenlamper
- Ideell for økonomisk spotbelysning

Produktegenskaper

- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.osram.com/dim)
- Beskyttelsestype: IP65
- Levetid: inntil 40 000 t
- Kvikksølvfrie lamper



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	14,00 W
Nominell effekt	14,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	116 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50


Photometrical data

Lysstyrke	3300 cd
Nominell lysytelse (lumen)	1000 lm
Angitt lysytelse	1000 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominal useful luminous flux 90°	1000 lm
Rated useful luminous flux 90°	1000 lm
Rated peak intensity	3300 cd
Nom. useful luminous flux 120°	1050 lm
Rated useful luminous flux 120°	1050 lm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	30 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Nominal beam angle	30 °
Rated beam angle (half peak value)	30,00 °

Mål og vekt



Total lengde	134,0 mm
Diameter	122,0 mm
Ytterkolbe	PAR121
Lengde	134,0 mm
Maximum diameter	122,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Produkt datablad

Energy efficiency class	A
Energy consumption	14 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRPAR-14/827-220-240-E27-124/30
Ordreferanse	PPAR38D11630 14

Sikkerhetsråd

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899954908	PARATHOM PAR38 116 30° 14 W/827 E27	NO: VS 12	530 mm x 406 mm x 200 mm	43.04 dm ³	7156.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For dimmingsansvar se

▶ www.osram.com/DIM

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.osram.com/ledlamps

For garanti se

▶ www.osram.com/guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.