

## RF CLAS GL 25 2 W/827 E27

LED Retrofit CLASSIC GLOBE | LED lamper, klassisk rund form



### Bruksområder

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer
- Perfekt for dekorative installasjoner

### Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Klare lamper med innovative LED-«filament»-teknologi

### Produktegenskaper

- LED-lampe for nettspenning
- Ikke dimbar
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- Energieffektivitet: A++



## Teknisk data

### Elektriske data

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 2,00 W      |
| Nominell effekt                       | 2,00 W      |
| Nominell spenning                     | 220...240 V |
| Driftfrekvens                         | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$                | > 0,40      |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 25 W        |


### Photometrical data

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)       | 250 lm                    |
| Angitt lysytelse                 | 250 lm                    |
| Fargetemperatur                  | 2700 K                    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | $\geq 80$                 |
| Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1     | Warm White                |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |

### Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid              | < 0,5 s  |

### Mål og vekt



|              |          |
|--------------|----------|
| Total lengde | 168,0 mm |
| Diameter     | 124,0 mm |
| Ytterkolbe   | G125     |
| Lengde       | 168,0 mm |

### Levetid

## Produkt datablad

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen               | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen                 | 15000 h |
| Antall tenn sykluser                     | 100000  |
| Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti | 0,70    |
| Lumen maintenance at end of service life | 0,70    |

### Ytterligere produktdata

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse)      | E27    |
| Lyskildens kvikksølvinnhold       | 0,0 mg |
| Kvikksølvfri                      | Ja     |
| Design / versjon                  | KLAR   |
| Appropriate disposal acc. to WEEE | Ja     |

### Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

### Sertifikater og standarder

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Energy efficiency class | A++         |
| Energy consumption      | 2 kWh/1000h |

### Landsspesifikke kategoriseringer

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| ILCOS          | DRAG/C-2/827-220/240-E27-124 |
| Ordrereferanse | RFCLG12525 2W/8              |

### Logistikk data

| Product kode  | Produkt beskrivelse       | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899962064 | RF CLAS GL 25 2 W/827 E27 | NO: VS<br>4                   | 291 mm x 291 mm x 228 mm              | 19.31 dm <sup>3</sup> | 958.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.