

SST MR16 GLdim 35 36° 5.5 W/827 GU5.3

LED SUPERSTAR MR16 GLOWdim | LED reflector lamps MR16 with GLOWdim effect



Bruksområder

- Velvære
- Historiske bygg
- Interiør
- Marinbelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Gir et spesielt varmt lys ved dimming
- Kontrolleres direkte via standarddimmer, ingen fjernkontroll kreves
- Kan enkelt kombineres med andre GLOWdim-produkter i én anvendelse
- Lavt energiforbruk

Produktegenskaper

- Dimming endrer lysfargen fra varm hvit (2 700 K) til ekstra varm hvit (2 000 K)
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.osram.com/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	5,50 W
Nominell effekt	5,50 W
Nominell spenning	12,0 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	35 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Angitt lysytelse	350 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	50,0 mm
Diameter	50,0 mm
Ytterkolbe	MR51
Lengde	50,0 mm

Levetid

Produkt datablad

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,70
Lumen maintenance at end of service life	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU5.3
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A+
Energy consumption	6 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRR-5,5/827-12-GU5.3-50/36
Ordreferanse	SSTMR16GLD35 5,

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899960367	SST MR16 GLdim 35 36° 5.5 W/827 GU5.3	NO: VS 4	220 mm x 198 mm x 154 mm	6.71 dm ³	461.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.