

LED SUPERSTAR MR16 35 36° ADV 5 W/840 GU5.3

LED SUPERSTAR MR16 12 V | Dimbare lavvolts LED reflektorlamper MR16 med stiftsokkel



Bruksområder

- Butikker
- Velvære
- Museer, kunstgallerier
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Spotlight for aksenter
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Spotlight på varmesensitive gjenstander som mat, planter osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Lavt energiforbruk
- Ideell for økonomisk spotbelysning

Produktegenskaper

- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$
- Kompatibel med mange vanlige elektroniske kontrollhjul (se også compatibility list)
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.osram.com/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	5,00 W
Nominell effekt	5,00 W
Nominell spenning	12,0 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	35 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	0,89


Photometrical data

Lysstyrke	950 cd
Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Angitt lysytelse	350 lm
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Cool White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Nominal useful luminous flux 90°	350 lm
Rated useful luminous flux 90°	350 lm
Rated peak intensity	950 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	1,00 s
Starttid	0,0 s
Nominal beam angle	36 °
Rated beam angle (half peak value)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	46,0 mm
Diameter	51,0 mm
Ytterkolbe	MR51
Lengde	46,0 mm
Maximum diameter	51,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU5.3
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

Produkt datablad

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A+
Energy consumption	5 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRR-5/840-12-GU5.3-50/36
Ordreferanse	SSTMR16D3536 5W

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899390096	LED SUPERSTAR MR16 35 36° ADV 5 W/840 GU5.3	NO: VS 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 dm ³	654.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For dimmingsansvar se

▶ www.osram.com/DIM

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.osram.com/ledlamps

For garanti se

▶ www.osram.com/guarantee

Ytterligere opplysninger se

▶ www.osram.com/low-voltage-ledlamps

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.