

LEDinestra 25 5 W/827 S14d

LEDinestra | LED lysrør



Bruksområder

- Ideell for speilbelysning
- Hoteller, restauranter
- Hjemmebruk
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Lavt energiforbruk
- God fargegjengivelse

Produktegenskaper

- Jevn belysning
- Kvikksølvfrie lamper
- Laget i Tyskland



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	5,00 W
Nominell effekt	5,00 W
Nominell spenning	230 V
Driftfrekvens	50 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	25 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	250 lm
Angitt lysytelse	250 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	300,0 mm
Diameter	29,0 mm
Ytterkolbe	T28,5
Lengde	300,0 mm

Levetid

Produkt datablad

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,70
Lumen maintenance at end of service life	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	S14d
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A
Energy consumption	5 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRL-5-230-S14D-29/300
Ordrereferanse	LEDINESTRA 5W/8



Guarantee

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899961173	LEDinestra 25 5 W/827 S14d	NO: VS 10	355 mm x 200 mm x 140 mm	9.94 dm ³	1331.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.osram.com/ledlamps

For garanti se

▶ www.osram.com/guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.