

HCI-TS 70 W/942 NDL PB Excellence

POWERBALL HCI-TS Excellence | Metallhalogenlamper med keramisk teknologi for lukkede armaturer

Bruksområder

- Kjøpesentre
- Foajeer, resepsjonsområder
- Museer, utstillinger
- Messehaller og varemesser
- Fabrikker og verksteder
- Bygninger, monumenter, broer
- Kun godkjent for bruk i lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Veldig høy virkningsgrad
- Ypperlig fargegjengivelse
- Svært lang levetid
- Veldig god fargestabilitet
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

Produktegenskaper

- POWERBALL keramiskteknologi
- Lysfarger: varmhvit (930 WDL), kaldhvit (942 NDL)
- Fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 90$
- Gjennomsnitt levetid 20 000 timer (Drift med EKG med 70...400 Hz firkant - bølge strøm)
- Gjennomsnittlig levetid: 15 000 timer (på magnetisk forkobling)



Teknisk data

Elektriske data


Nominell effekt	70,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	73,00 W
Lampestrøm	0,83 A
Tennspenning	3,6 / 5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum, for overlagret tenning med elektronisk ballast og firkantpuls og tilstrekkelig 3,0 kVp / Maksimal; denne grensen er av sikkerhetsmessige grunner

Photometrical data

Lysstrøm	7300 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	93
Lysfarge	942

Mål og vekt



Diameter	22,0 mm
Lengde	120,0 mm
Lys senter lengde	60,0 mm
Produktvekt	22,00 g

Levetid

Levetid B50	20000 h
Driftsmodus LLMF / LSF	ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	RX7s
Systemgaranti nivå	3 (2/5)
Lyskildens kvikksølvinnhold	5,1 mg


Produkt datablad

Egenskaper


Dimbar	Ja
Brennstilling	p45
Enclosed luminaire required	Ja

Sertifikater og standarder


Energy efficiency class	A+
Energy consumption	81 kWh/1000h



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899951174	HCI-TS 70 W/942	NO: VS	180 mm x 140 mm x 158 mm	3.98 dm ³	574.00 g
	NDL PB Excellence	12			

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.