

PARATHOM PRO PAR16 50 36° 6.1 W/927 GU10

PARATHOM PRO PAR16 | Dimbare LED reflektorlamper PAR16 med stiftsokkel



Bruksområder

- Butikker
- Velvære
- Museer, kunstgallerier
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Spotlight for aksenter
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Spotlight på varmesensitive gjenstander som mat, planter osv.

Produktegenskaper

- Meget høy fargegjengivelse (R_a : 90)
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.com/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	6,10 W
Nominell effekt	6,10 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,80


Photometrical data

Lysstyrke	850 cd
Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Angitt lysytelse	350 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 90
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 3 sdc _m
Nominal useful luminous flux 90°	350 lm
Rated useful luminous flux 90°	350 lm
Rated peak intensity	850 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	1,00 s
Starttid	0,0 s
Nominal beam angle	36 °
Rated beam angle (half peak value)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	55,0 mm
Diameter	51,0 mm
Ytterkolbe	PAR51
Lengde	55,0 mm
Maximum diameter	51,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	40000 h
Angitt levetid på lampen	40000 h
Antall tenn sykluser	1 000 000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

Produkt datablad

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A+
Energy consumption	7 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRPAR-4,6/927-220-240-GU10-50/36
Ordreferanse	PPPR16D50366,1W

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899957855	PARATHOM PRO PAR16 50 36° 6.1 W/927 GU10	NO: VS 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	598.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For dimmingsansvar se

▶ www.ledvance.com/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.com/ledlamps

For garanti se

▶ www.ledvance.com/guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.