

PARATHOM R50 Adv 46 36° 3.5 W/827 E14

PARATHOM advanced R50 | Dimmable LED reflector lamps R50 with retrofit screw base



Bruksområder

- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Museer, kunstgallerier
- Velvære
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

Produktegenskaper

- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.com/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	3,50 W
Nominell effekt	3,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	46 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70


Photometrical data

Lysstyrke	460 cd
Nominell lysytelse (lumen)	230 lm
Angitt lysytelse	230 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominal useful luminous flux 90°	230 lm
Rated useful luminous flux 90°	230 lm
Rated peak intensity	460 cd
Nom. useful luminous flux 120°	240 lm
Rated useful luminous flux 120°	240 lm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 1,00 s
Starttid	< 0,5 s
Nominal beam angle	36 °
Rated beam angle (half peak value)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	84,0 mm
Diameter	49,0 mm
Ytterkolbe	T50
Lengde	84,0 mm
Maximum diameter	49,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Produkt datablad

Energy efficiency class	A+
Energy consumption	4 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRR-3,5/827-220-240-E14-50/36
Ordreferanse	PR50D4636 3,5W/

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899954953	PARATHOM R50 Adv 46 36° 3.5 W/827 E14	NO: VS 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	568.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For dimmingsamsvar se

▶ www.ledvance.com/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.com/ledlamps

For garanti se

▶ www.ledvance.com/guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.